



Castrol EDGE 5W-40 A3/B4

Opis

Edge 5W-40 jest olejem wytworzonym w syntetycznej technologii odpowiednim dla silników benzynowych i diesla gdzie rekomendowany jest poziom API SM/CF, ACEA A3/B4, C3. Jest odpowiedni również dla poprzedzających je specyfikacji. Jest w pełni kompatybilny z nowoczesnymi układami wydechowymi i trójdrożnymi katalizatorami oraz został zaaprobowany przez większość producentów pojazdów.

Zastosowanie

EDGE 5W-40 stosuje syntetyczną technologię aby utrzymać najwyższe parametry w ekstremalnych warunkach: - wykorzystuje syntetyczną technologię dla utrzymania wysokich osiągnięć silnika - płynność w ekstremalnych warunkach dla utrzymania łatwego rozruchu i ochrony w niskich temperaturach - utrzymanie czystości silnika w ekstremalnych warunkach - dostarcza wymiennej ekonomiczności oraz redukuje emisję CO₂

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka
Test Method(s) Unit Typical		
Gęstość @ 15C, względna ASTM D4052 g/ml 0.848		
Lepkość, Kinematic 100C ASTM D445 mm ² /s 13.9		
Lepkość, CCS -30C ASTM D5293 cP 5550		
Wapń, % wt ASTM D4951 % wt 0.1836		
Fosfor, % wt ASTM D4951 % wt 0.0804		
Cynk, % wt ASTM D4951 % wt 0.0876		
Lepkość kinemat. 40C ASTM D445 mm ² /s 82		
Wskaźnik lepkości ASTM D2270 None 174		
Temperatura płynięcia ASTM D97 °C -48		
Popiół Siarczanowy ASTM D874 % wt 0.8		
Całkowita liczba zasadowa, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 7.6		
Punkt zapłonu, PMCC ASTM D93 °C 210		

Specyfikacje i dopuszczenia

API SM/CF

ACEA A3/B3, A3/B4, C3

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

Renault RN0710 / RN0700

PORSCHE A40

Spełnia Fiat 9.355535-S2

VW 502 00 / 505 00

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.